

i855GEMem-LFS (533)

製品型番	i855GEMem-LFS(533)
製品番号	91.8EM10.I5C
JANコード	47110614465589

[製品仕様](#) [付属品リスト](#) [製品画像](#)



マザーボード

[マザーボードトップ](#)

Intel Socket 775(Intel)

[946GZ-DAG](#)
[i965Gm-IFM](#)

Intel Core 2 Duo CPU Socket 479

[i975Xa-YDG](#)
[i945GTm-VHL](#)
[i945GMt-FA](#)

マザーボード販売完了商品

i855GEMem-LFS 技術情報

対応表	ダウンロード	FAQ / 設定ガイド
<ul style="list-style-type: none"> ▶ CPU対応表 ▶ メモリ動作確認リスト ▶ AGP動作確認リスト ▶ その他 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ BIOS ▶ ドライバ ▶ マニュアル ▶ ユーティリティ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ よくあるお問合せ (i855GEMem-LFS)

製品特長

- ・AConfig Utility
- ・Support USB2.0 Technology
- ・i855GEMem-LFS Utility
- ・Support Notebook Intel Pentium M CPU
- ・オンボード Gigabit LAN
- ・オンボードIEEE1394
- ・オンボードシリアルATA
- ・[CPUジャンパーレスデザイン](#)
- ・低ESR大容量コンデンサ
- ・[AGPプロテクションテクノロジー](#)
- ・[CPUオーバーカレントプロテクション\(OCP\)](#)
- ・[ハードウェアモニタ機能](#)
- ・[Silent BIOSノイズリダクションテクノロジー](#)
- ・[ケース開放センサ](#)
- ・[EZWinFlash BIOS](#)
- ・[キーボードとUSB用リセットダブルヒューズ](#)
- ・[AC電源自動復旧\(AC Power-On Auto Recovery\)](#)
- ・[バッテリーレス & 長寿命デザイン](#)
- ・[Vivid BIOSテクノロジー](#)
- ・[DMI\(デスクトップマネジメントインタフェース\)に対応](#)
- ・[Wake on Keyboard / Mouse](#)
- ・[Wake on モデム](#)
- ・[Wake on PCIカード](#)
- ・[ダイハードBIOS Lite](#)
- ・[フルカラーイーージーインストールガイド \(EIG\)](#)
- ・オンラインeBookマニュアル

製品仕様

CPU	- Intel PentiumM CPU (Dothan/Banias) - Socket 479 - FSB533/400MHz 対応
チップセット	- Intel 855GME - Intel ICH4-M
メモリ	- PC2700 DDR-SDRAM - 対応メモリタイプ 256MB/512MB / 1GB - メモリスロット×2 - メモリ最大値 2GB
グラフィックス	- 統合型VGAエンジン内蔵チップセット - 4X AGPスロット

Products

[製品カテゴリー一覧](#)

[販売店情報](#)

[商品カタログ](#)

商品のお買い求めは

AOpen商品のお買い求めは、全国の有名パソコンショップ・家電量販店などでお買い求めができます。

Buy
Now!

困った時には...

「正しく動かない」「思い通りに動作しない」など発生した場合、よくあるお問い合わせのページなどの技術情報ページを見る事で、過去の障害事例や問題解決方法がある場合があります。お問い合わせの前に、一度ご確認してください。

Help
Me!

IDE	- 統合型ATA100コントローラ - Promise シリアルATAコントロールチップ (Promise Serial ATA Control only)[Support Serial ATA RAID 0 or 1] - ディスク最大値 : 144,000,000GB (48bits LBA スペック)
LAN	- Dual Marvel Gigabit PCI LANチップ
サウンド	- オンボードRealtek AC'97 CODEC
USB	- チップセットに搭載 - USB2.0 ポート x6
IEEE1394	- Agere 1394 コントロールチップ
スロット	- AGP x 1 - PCI x 3
ストレージインターフェース	- フロッピーコネクタx1 - IDEコネクタ(ATA100)x2 - シリアルATAチャンネルx2
I/Oバックパネル	- P/S2キーボードx1 - P/S2マウスx1 - USBポートx4 - LANポートx2 - VGAポートx1 - COMポートx1 - プリンタポートx1 - スピーカー出力x1 - ライン入力x1 - マイク入力x1
オンボードコネクタ	- フロントパネルコネクタx1 - CPU FAN x 1 - System FANx1 - ケースFANx1 - Power Temperature Connectorx1 - AUX_IN x 1 - CD-IN x1 - S/PDIFコネクタx1 - COM2 x1 - IEEE 1394x2 - USBx2
BIOS	- Award PnP 4MビットフラッシュROM BIOS
Super I/O	- Winbond
フォームファクタ	- Micro ATX
ボードサイズ	- 244 mm x 244 mm
対応オペレーティングシステム	- Microsoft Windows 2000 / XP
ソフトウェア & ユーティリティ	- Acrobat Reader - AOconfigユーティリティ - EzInstallユーティリティ - EzSkinユーティリティ - EzWinFlashユーティリティ - オンラインマニュアル - ハードウェアモニタユーティリティ
付属品	CPU Cooler EIGイージーインストールガイド フルカラーイラストマニュアル プロミスシリアルATAドライバーディスク Bonus Pack CDディスク フロッピーディスクケーブル 80芯線IDEケーブル シリアルATAケーブル シリアルATAパワーケーブル バックパネルI/Oシールド

※商品の仕様は、事前の予告なしに変更される場合があります。

Copyright (C) 2005-04 AOpen Japan Inc. All Rights Reserved.

[プライバシーポリシー](#) |
 [Legal](#) |
 [AOpenへのお問い合わせ](#)